

ANEXO VII – CRONOGRAMA PROPOSTO

| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CRONOGRAMA INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PINTURA LOCAL: SEC VENDA NOVA PRazo: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | UNID. | QUANT. | MÊS 01 | | | | MÊS 02 | | | | MÊS 03 | | | | MÊS 04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GRUPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | MOBILIZAÇÃO, DESMONTAGEM, CANTIER DE SERVIÇOS, SERVIÇOS INICIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Mobilização, desmobilização, instalação e manutenção de canteiro de serviços. | | | | | | | | | | | | unid. | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Enfitejamento ou supervisor de serviços. | | | | | | | | | | | | mês | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | Auxiliar técnico / Assistentente de engenharia | | | | | | | | | | | | mês | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | | Técnico de segurança. | | | | | | | | | | | | H | 32,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | Cunha capacidade 5 m³. | | | | | | | | | | | | unid. | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | Locação de andaime metálico tipo fechadouro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonal em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação). | | | | | | | | | | | | m² x mês | 1800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | | Montagem e desmontagem de andaime modular fechadouro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusivo andaime e limpeza). | | | | | | | | | | | | m² | 801,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | | Colocação de tela em andaime fechadouro. | | | | | | | | | | | | m² | 534,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, ARGAMASSAS, CONCRETOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Execução de chapisco de fundo embaixo de argamassa, incluindo aplicação de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonal em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação). | | | | | | | | | | | | m² | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | Execução de reboco aplicado sobre chapisco ou direto sobre substrato, espessura mínima de 0,50 cm feito com argamassa industrializada, incluindo mão de obra e material. | | | | | | | | | | | | m² | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | Aplicação de massa niveladora a base e acrílica ou PVA sobre parede, incluindo remoção do revestimento atual, limpeza do substrato, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente. | | | | | | | | | | | | m² | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA PREMIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Aplicação de pintura acrílica premium em piso cimentado tipo arquibancadas de quadras poliesportivas, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. | | | | | | | | | | | | m² | 793,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | | Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede, piso ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede lisa. | | | | | | | | | | | | m² | 1415,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | APLICAÇÃO DE ESMALTE PREMIUM SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTE OU ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre toda a face da superfície metálica tipo guarda-corpo de ambiente interno com ou sem corrimão, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo antiderrapante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. | | | | | | | | | | | | m² | 332,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | | Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre superfície metálica tipo grades e tampas de calhas, de passagem, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antiderrapante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. | | | | | | | | | | | | m² | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | | Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre superfície metálica tipo portões e janelas, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antiderrapante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento de referência. | | | | | | | | | | | | m² | 258,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | APLICAÇÃO DE ESMALTE ALIFÁTICO EM COBERTURA METÁLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Aplicação de pintura esmalte poliestireno acrílico alifático à base de solvente sobre estrutura metálica e telhado do galpão poliesportivo, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antiderrapante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento de referência. Escala Europeia CO 300 X 100 ou azul pantone 288C. | | | | | | | | | | | | m² | 668,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |