

HIDRANTE INTERNO (HI)

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

DIMENSOES DAS CAIXAS PARA HIDRANTE INTERNO - HI

MANGUEIRA (mm)		DIMENSÕES DAS CAIXAS (cm)		
Ø	COMP.	LARG.	ALTURA	PROF.
38	15	45	75	17
38	2x15	60	90	17
63	15	60	90	17
63	2x15	80	90	17
38	20	45	75	17
63	20	60	90	17

LEGENDA - HIDRANTE

1. ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA ACIMA;
2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø63 mm;
3. ADAPTADOR Ø63 mm, RSF x ENGATE RAPIDO Ø63 mm;
4. MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE ENGATE RAPIDO;
5. ESGUICHO REGULÁVEL 2 ½" E ADAPTADOR COM DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE CONFORME O MEMORIAL;
6. CESTO BASCULANTE;
7. VISOR DE VIDRO TEMPERADO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO";
8. CHAVES PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), Ø63mm.





LEGENDA:
1. TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CALÇADA, PINTADA NA COR VERMELHA
2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63 mm
3. ADAPTADOR Ø63mm, RSF x ENGATE RÁPIDO Ø63mm
4. TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO

DETALHE TÍPICO DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA
NOTA: A TAMPA DEVE ESTAR AFASTADA A 0,50m DA GUIA DO CALÇADA



LEGENDA :
1. ELETROBOMBA THL-18 25CV OU EQUIVALENTE
2. MANÔMETRO (ESCALA DE 0 a 100 PSI)
3. PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 3 a 58 PSI)
4. CILINDRO DE PRESSÃO (COMP. 1,20m, Ø150mm)
5. UNIÃO
6. REGISTRO GAVETA
7. VÁLVULA DE RETENÇÃO
8. QUADRO DE FORÇA (MOTOR 30,0CV E OUTRA RESERVA DE 30CV, 220V, TRIFÁSICO)
   REF: SCHNEIDER, BPI 065-040-250 F/MANC 2.1/2" 40 CV TRIFÁSICO
   CONTENDO SINALIZAÇÃO DE:
   a) PAINEL ENERGIZADO
   b) BOMBA EM FUNCIONAMENTO
   c) FALTA DE FASE
   d) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA
9. REGISTRO GLOBO
10. VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO
11. BOMBA JOCKEY BC-92 S/T AV 150mm - 1.5CV OU EQUIVALENTE

DETALHE "A" - ISOMÉTRICO DA CASA DE BOMBA

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA P/ ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA
NOTA
A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVE SER INDEPENDENTE SEM PREJUÍZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA,



OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;
B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:
   63 cm < (2h + b) < 64 cm
C) TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO Nº DE ESPELHOS
D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, É FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR
   E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.
   - A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm.
E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO.

DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
B) O GUARDA-CORPO DEVERÁ SER DIMENSIONADO PELA FÓRMULA:
   63 cm < (2h + b) < 64 cm
C) TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO Nº DE ESPELHOS
D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, É FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR
   E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.
   - A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm.
E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO.

DETALHE "D" - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
B) O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
C) OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.
E) PARA AUXÍLIO DOS DEFICIENTES VISUAIS OS CORRIMÃOS DAS ESCADAS DEVERÃO SER CONTÍNUOS, SEM INTERRUPÇÃO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, SEMPRE QUE FOR POSSÍVEL, PELO MENOS 0,20m(vinte centímetros) DO INÍCIO E TÉRMINO DA ESCADA COM SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUÇÃO ALTERNATIVA.

DETALHE "C" - CORRIMÃO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

NOTA:
O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

DETALHE "F" - GUARDA-CORPO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

NOTA:
O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

DETALHE "G" - GUARDA-CORPO

SEM ESCALA

(1) FONTE UNIVERSO 65 OU HELVÉTICA BOLD.

PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1

NOTAS
1 - AS PLACAS DEVERÃO SER INSTALADAS COM SUA BASE A 1,80m DO PISO ACABADO

DETALHE "E" - CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



OS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
B) O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
C) OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

DETALHE "D" - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NA COLUNA/PILAR

DETALHE TÍPICO - PERSPECTIVA
SEM ESCALA



INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NA PAREDE

DETALHE TÍPICO - PERSPECTIVA
SEM ESCALA



EXTINTOR DE INCÊNDIO EM ABRIGO METÁLICO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



NOTAS:
- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALAÇÃO DESTES EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO, CONFORME DEMONSTRADO.
- O MÍNIMO DE 3 LX: ÁREAS PLANAS, SEM OBSTÁCULOS OU EMENDAS DE CARPETES OU OUTRAS IRREGULARIDADES E EM ELEVADORES OU HALL DE ENTRADA PARA O ELEVADOR, MÍNIMO DE 5 LX: ÁREAS COM OBSTÁCULOS E EM ESCADAS.
- DETALHE CONFORME A NBR 10898.
AS LUMINÁRIAS TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
1 - TIPO DE SISTEMA
A) CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.
B) FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E CONTROLES DE SUPERVISÃO.
C) SENSOR DE FALTA DE TENSÃO ALTERNADA, DISPOSITIVO NECESSÁRIO PARA COLOCÁ-LA EM FUNCIONAMENTO, NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA OU NA FALTA DE UMA ILUMINAÇÃO ADEQUADA.
D) AUTONOMIA MÍNIMA 60 MINUTOS.
2 - LUMINÁRIA.
A) IE - 16.
B) LÂMPADA DE LED.
C) AUSÊNCIA DE OFUSCAMENTO.
D) RESISTENTE AO CALOR.
3 - DADOS
A) TIPO DE LÂMPADA - LED
B) TENSÃO EM VOLTS - 127V.
C) POTÊNCIA EM WATTS - 2 X 8W.
D) FLUXO LUMINOSO - 250 LUMENS
E) TEMPO DE COMUTAÇÃO (TC): 0 S ≤ (TC) ≤ 5 S
4 - SERÃO UTILIZADOS SISTEMAS AUTÔNOMOS DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA



NOTAS:
- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALAÇÃO DESTES EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO, CONFORME DEMONSTRADO.
- O MÍNIMO DE 3 LX: ÁREAS PLANAS, SEM OBSTÁCULOS OU EMENDAS DE CARPETES OU OUTRAS IRREGULARIDADES E EM ELEVADORES OU HALL DE ENTRADA PARA O ELEVADOR, MÍNIMO DE 5 LX: ÁREAS COM OBSTÁCULOS E EM ESCADAS.
- DETALHE CONFORME A NBR 10898.
AS LUMINÁRIAS TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
1 - TIPO DE SISTEMA
A) CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.
B) FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E CONTROLES DE SUPERVISÃO.
C) SENSOR DE FALTA DE TENSÃO ALTERNADA, DISPOSITIVO NECESSÁRIO PARA COLOCÁ-LA EM FUNCIONAMENTO, NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA OU NA FALTA DE UMA ILUMINAÇÃO ADEQUADA.
D) AUTONOMIA MÍNIMA 60 MINUTOS.
2 - LUMINÁRIA.
A) IE - 16.
B) LÂMPADA DE LED.
C) AUSÊNCIA DE OFUSCAMENTO.
D) RESISTENTE AO CALOR.
3 - DADOS
A) TIPO DE LÂMPADA - LED
B) TENSÃO EM VOLTS - 127V.
C) POTÊNCIA EM WATTS - 2 X 8W.
D) FLUXO LUMINOSO - 250 LUMENS
E) TEMPO DE COMUTAÇÃO (TC): 0 S ≤ (TC) ≤ 5 S
4 - SERÃO UTILIZADOS SISTEMAS AUTÔNOMOS DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

NOTAS
A iluminação de emergência deverá funcionar automaticamente sempre que faltar energia elétrica na rede.
As luminárias terão as seguintes características:
1 - Luminárias de acrílico, refletor de aço inox, acende automaticamente na falta de energia;
2 - Serão utilizados sistemas autônomos, com 2 lâmpadas fluorescentes de 55W de potência cada, fluxo luminoso superior a 2000 lumens e luminamento superior a 5 lux.
3 - Autonomia mínima de 1 (uma) hora;
4 - Alimentação de energia automático, com relé;
5 - Bateria totalmente fechada, recarregável, com tensão de alimentação de 12V;
6 - Carregador flutuador automático.
Obs.:
1 - Para esta edificação foram projetados blocos autônomos (luminárias com baterias próprias), não necessitando de central de iluminação de emergência, em conformidade com a NBR-10.898, item 4.2.
2 - As características acima são para os blocos autônomos instalados dentro da área do galpão da edificação em foco, cuja altura está inferior as janelas/ventilação do local.

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO "FAROL DUPLO"

DETALHE TÍPICO
SEM ESCALA

NOTAS - SISTEMA DE ALARME

1. A REDE DE INFRA-ESTRUTURA PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO SERÁ REPRESENTADA EM PROJETO ESPECÍFICO
2. O SISTEMA DE ALARME DEVE POSSUIR BATERIAS PRÓPRIAS QUE GARATAM AO SISTEMA 24h DE FUNCIONAMENTO EM REGIME DE SUPERVISÃO E 15min NO REGIME DE ALARME, EM CASO DE FALTA DE ENERGIA
3. VER NO MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO, ANEXO À ESSE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO.
4. TODA REDE DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ SER IDENTIFICADA COM ANEIS DE 2CM DE LARGURA MÍNIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3M NO MÁXIMO. CADA ELETRODUTO DEVE POSUIR PELO MENOS UMA IDENTIFICAÇÃO.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTA
CÓDIGO: S1	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO EM COLUNA/PILAR EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. DIREITA ESQUERDA	S1 D/E 189/126 (mm)
CÓDIGO: S2	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA ESQUERDA	S2 D/E 252/126 (mm)
CÓDIGO: S3	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA	S3 252/126 / 252/63 (mm)
CÓDIGO: S6	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	S6 252/126 (mm)
CÓDIGO: S7	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	S7 252/126 (mm)
CÓDIGO: S8	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	S8 252/126 (mm)
CÓDIGO: S9	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	S9 252/126 (mm)
CÓDIGO: S10	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	S10 252/126 (mm)
CÓDIGO: S12	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "SAÍDA" EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	S12 318/158mm
CÓDIGO: S18	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "APERTE E EMPURRE" EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	S18 158/316mm

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTA
CÓDIGO: E1	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ONDE ESTIVEREM INSTALADOS ALARMES DE INCÊNDIO	E1 300/300 (mm)
CÓDIGO: E2	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA MENSAGEM: ALARME DE INCÊNDIO EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES MANUAIS DE ALARMES MANUAIS	E2 200/300 (mm)
CÓDIGO: E3	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA MENSAGEM: BOMBA DE INCÊNDIO EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES DA BOMBA DE INCÊNDIO	E3 200/300 (mm)
CÓDIGO: E5	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS EXTINTORES	E5 300/300 (mm)
CÓDIGO: E8	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO SEM HIDRANTES	E8 300/300 (mm)
CÓDIGO: E12	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 0,15m DE LARGURA	NO PISO LOGO ABAIXO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	E12 1000/1000 (mm)

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTA
CÓDIGO: P3	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: BALDE DE ÁGUA SOBRE O FOGO, COR PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA.	TODA SITUAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR IMPRÓPRIO PARA EXTINGUIR O FOGO	P3 191 (mm)

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTA
CÓDIGO: A5	SÍMBOLO: TRIÂNGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: RAIO EM COR PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFEREÇAM RISCO DE CHOQUE.	A5 204 (mm)

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTA
CÓDIGO: CH	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "CHAVE DE SEGURANÇA, EM CASO DE EMERGÊNCIA O PORTEIRO PODE ACESSO RAPIDO E SEGURO PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO" EM COR BRANCA	ACIMA DA CHAVE DE SEGURANÇA	CH 300/150 (mm)
CÓDIGO: M1	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA.	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO.	M1 402/300 (mm)
CÓDIGO: M2	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "LOTAÇÃO MÁXIMA: XXPESSOAS SENTADAS / YY PESSOAS EM PÉ" EM COR BRANCA	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO, ONDE INDICADO EM PROJETO	M2 252/126 (mm)
CÓDIGO: M7	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "MANTER PORTA ABERTA" EM COR BRANCA	NAS PORTAS ONDE INDICADO EM PROJETO	M7 252/126 (mm)
CÓDIGO: M8	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "ACESSO RESTRITO" EM COR BRANCA	ONDE INDICADO EM PROJETO	M8 252/126 (mm)

QUADRO DE ÁREAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA DEPOSITO	NÚMERO DA PRANCHA
01	TÉRREO	3.325,82 m²	2.517,65 m²	02/04
02	2º PAVIMENTO	84,91 m²	-	02/04
03	2º PAVIMENTO PRATELEIRAS (2º PAVIM.)	360,00 m²	358,62 m²	02/04
3	ÁREA TOTAL	3.770,73m²	2.876,27 m² (ÁREAS 03/04)	

BOMBEIRO MILITAR — INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-08
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT-12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-13
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME IT-14
SINALIZAÇÃO DE EMERG